

ステンレス 雌ネジ ダブルスイベルシャックル

SS.FE.
DSS

ステンレス 316L 使用 ワイドシャックルの雌ネジタイプ

可動域 ▶▶▶▶▶▶ 横:360° 前後:180°

360° 横回転 + 前後180° スイングと可動域が広く、横吊、反転、引きなどに使えます。

採用実績

- ・大手自動車メーカー
- ・電力会社 ・ゼネコン
- ・航空機メーカー
- ・重機メーカー



安全率 5倍^{※1}

大手企業の高い採用基準値をクリアする安全率

荷重時に回転可能

荷重時の横吊、反転、引きが可能

2万回の使用試験に合格^{※2}

使用荷重の1.5倍の荷重で2万回の使用試験に合格した耐久性

※1 一部特注品は4倍 ※2 一部特注品は1万回の使用試験

耐錆性、耐腐食性に優れるためクリーンルーム、原子力発電所、沿岸、燃料電池工場、食品加工工場での使用や、医療機器の吊上に最適です。

広いふところ

ふところが広いので大きなフックや、スリングの使用に適しています。

各種表示

サイズ、使用荷重、締付トルク、CEマークが浮彫刻印されています。

シリアルナンバーと製造年月日

製品一つ一つに固有のシリアルナンバーと製造年月日をレーザー刻印しています。

しっかり構造

左右からしっかり抑込んだ構造で外れません。

ベアリングレス

荷重による、ベアリングの変形損傷による安全性低下を招く心配がないベアリングレス構造。

締め方 1種類


スパナ、トルクレンチを利用してネジを締付ることができます。

Mネジ

国内向け製品はMネジを採用していますが、インチネジ、UNCネジなどご希望のネジ規格に対応可能です。

ステンレス 雌ネジ ダブルスイベルシャックル

横:360° 前後:180° 締め方:1種 ベアリングレス



安全率
5倍

商品コード	サイズ (xピッチ)	使用荷重 (t) 安全率5倍	最長 L (mm)	締付 トルク値 (Nm)	S (mm)	A (mm)	B (mm)	C (mm)	D (mm)	E (mm)	F (mm)	G (mm)	重量/個 (kg)
SS.FE.DSS M 24	M 24 (x3)	2.70	66	160	50	66	31	70	98	73	149	30	5.8
SS.FE.DSS M 30	M 30 (x3.5)	3.50	66	250	50	66	31	70	98	73	149	30	5.8
SS.FE.DSS M 33	M 33 (x3.5)	3.50	66	250	50	66	31	70	98	73	149	30	5.8
SS.FE.DSS M 36	M 36 (x4)	5.00	66	320	50	66	31	70	98	73	149	30	5.8

荷重角度一覧表

使用個数	締付 トルク値 (Nm)	1	2	1	2	2	2	3	3	3	3
吊角度		0°	0°	90°	90°	0° → 45°	46° → 60°	非対称	0° → 45°	46° → 60°	非対称
SS.FE.DSS M 24	160	2.70	5.40	2.70	5.40	3.78	2.70	2.70	5.67	2.70	2.70
SS.FE.DSS M 30	250	3.50	7.00	3.50	7.00	4.90	3.50	3.50	7.35	3.50	3.50
SS.FE.DSS M 33	250	3.50	7.00	3.50	7.00	4.90	3.50	3.50	7.35	3.50	3.50
SS.FE.DSS M 36	320	5.00	10.00	5.00	10.00	7.00	5.00	5.00	10.50	5.00	5.00

※βの最大角度は60° ※数値の単位は(t)

選べるオプション各種 → 41～49ページへ 特注品も1つから製作でき、短納期で約2週間でお届けします。

※数量や種類が多い場合、納期が長くなることがあります。ご確認ください。