

ステンレス スイベルアイボルト

SS.
SEB

横吊、反転、引起しが可能
スイベルアイボルトの
ステンレス 316L 使用タイプ

採用実績

- ・大手自動車メーカー
- ・電力会社 ・ゼネコン
- ・航空機メーカー
- ・重機メーカー



可動域 ▶▶▶▶▶▶ 横:360°

360° 横回転できますので、横吊、反転、引起しなどに使えます。

安全率 5倍^{※1}

大手企業の高い採用基準値をクリアする安全率

荷重時に回転可能

荷重時の横吊、反転、引起しが可能

2万回の使用試験に合格^{※2}

使用荷重の1.5倍の荷重で2万回の使用試験に合格した耐久性

※1 一部特注品は4倍 ※2 一部特注品は1万回の使用試験

耐錆性、耐腐食性に優れるためクリーンルーム、原子力発電所、沿岸、
燃料電池工場、食品加工工場での使用や、医療機器の吊上に最適です。

正しい方向に

この突起のおかげで、フック
などが左右どちらかにスライ
ドし、安全に吊上げられます。

各種表示

サイズ、使用荷重、締付
トルク、CEマークが
浮彫刻印されています。

シリアルナンバーと 製造年月日

製品一つ一つに固有の
シリアルナンバーと製造
年月日をレーザー刻印し
ています。

締め方 1種類

アーレンキーを利用し
てネジを締付ることが
できます。

Mネジ

国内向け製品はMネジを採用して
いますが、インチネジ、UNCネジな
どご希望のネジ規格に対応可能
です。

ベアリングレス


荷重による、ベアリングの変形損傷
による安全性低下を招く心配が
ないベアリングレス構造。

選べるオプション各種 → 41～49ページへ 特注品も1つから製作でき、短納期で約2週間でお届けします。

※数量や種類が多い場合、納期が長くなることがあります。ご確認ください。

ステンレス スイベルアイボルト

横:360° 締め方:1種 ベアリングレス



安全率
5倍

商品コード	サイズ (xピッチ)	使用荷重 (t) 安全率5倍	標準 L ₁ (mm)	締付 トルク値 (Nm)		S (mm)	A (mm)	B (mm)	C (mm)	D (mm)	重量/個 (kg)
SS.SEB M 12	M 12 (x1.75)	0.55	21	15	20	8	38	45	90	80	0.80
SS.SEB M 16	M 16 (x2)	1.20	27	50	35	8	38	45	90	80	0.82
SS.SEB M 20	M 20 (x2.5)	1.50	30	100	35	8	38	45	90	80	0.84
SS.SEB M 24	M 24 (x3)	2.50	36	100	50	8	38	45	90	80	0.90

荷重角度一覧表

使用個数	締付 トルク値 (Nm)										
吊角度		1 0°	2 0°	1 90°	2 90°	2 0° → 45° 46° → 60°		非対称	3 → 4 0° → 45° 46° → 60° 非対称		
SS.SEB M 12	15	0.55	1.10	0.55	1.10	0.77	0.55	0.55	1.15	0.55	0.55
SS.SEB M 16	50	1.20	2.40	1.20	2.40	1.68	1.20	1.20	2.52	1.20	1.20
SS.SEB M 20	100	1.50	3.00	1.50	3.00	2.10	1.50	1.50	3.15	1.50	1.50
SS.SEB M 24	100	2.50	5.00	2.50	5.00	3.50	2.50	2.50	5.25	2.50	2.50

※βの最大角度は60° ※数値の単位は(t)