

メガ ダブルスイベルシャックル MEGA.DSS

ワイドシャックルのメガタイプ
26.0tから48.0tまで吊上られます

採用実績

- ・大手自動車メーカー
- ・電力会社 ・ゼネコン
- ・航空機メーカー
- ・重機メーカー



可動域 ▶▶▶▶▶▶ 横:360° 前後:180°

360°横回転 + 前後180°スイングと可動域が広く、横吊、反転、引きなどに使えます。

安全率 5倍^{※1}

大手企業の高い採用基準値をクリアする安全率

荷重時に回転可能

荷重時の横吊、反転、引きが可能

2万回の使用試験に合格^{※2}^{※3}

使用荷重の1.5倍の荷重で2万回の使用試験に合格した耐久性

※1 一部特注品は4倍 ※2 一部特注品は1万回の使用試験 ※3 使用試験は使用荷重30t未満にのみ実施

広いふところ

ふところが広いので大きなフックや、スリングの使用に適しています。

各種表示

サイズ、使用荷重、締付トルク、CEマークが浮彫刻印されています。

シリアルナンバーと製造年月日

製品一つ一つに固有のシリアルナンバーと製造年月日をレーザー刻印しています。

しっかり構造

左右からしっかり抑込んだ構造で外れません。

ベアリングレス

荷重による、ベアリングの変形損傷による安全性低下を招く心配がないベアリングレス構造。

グリス入り

半永久的に効果が持続する特殊粘着性グリスの充填により滑らかな回転が継続可能です。

締め方 1種類

アーレンキーを利用してネジを締付ることができます。

亜鉛メッキ


塗装していない場所(回転部、及びネジなど)に、錆びや腐食に強い亜鉛メッキを施してあります。塩水噴霧600時間耐性あります。

Mネジ

国内向け製品はMネジを採用していますが、インチネジ、UNCネジなどご希望のネジ規格に対応可能です。

メガ ダブルスイベルシャックル

横:360° 前後:180° 締め方:1種 亜鉛メッキ ベアリングレス グリス入



安全率
5倍

商品コード	サイズ (xピッチ)	使用荷重 (t) 安全率5倍	標準 L ₁ (mm)	締付 トルク値 (Nm)	S (mm)	A (mm)	B (mm)	C (mm)	D (mm)	E (mm)	F (mm)	G (mm)	重量/個 (kg)
MEGA.DSS M 64 UP	M 64 (x6)	26.00	100	600	36	127	64	140	186	143	278	69	42.0
MEGA.DSS M 72 UP	M 72 (x6)	28.00	110	700	36	127	64	140	186	143	278	69	43.0
MEGA.DSS M 72x4 UP	M 72 (x4)	28.00	110	700	36	127	64	140	186	143	278	69	43.0
MEGA.DSS M 80 UP	M 80 (x6)	32.00	120	800	36	127	64	140	186	143	278	69	44.5
MEGA.DSS M 90 UP	M 90 (x6)	36.00	135	900	36	127	64	140	186	143	278	69	46.5
MEGA.DSS M 100 UP	M 100 (x6)	48.00	150	1000	36	127	64	140	186	143	278	69	49.0

荷重角度一覧表

使用個数	締付 トルク値 (Nm)	1	2	1	2	2	2	2	3	3	3
吊角度		0°	0°	90°	90°	0°→45°	46°→60°	非対称	0°→45°	46°→60°	非対称
MEGA.DSS M 64 UP	600	26.00	52.00	26.00	52.00	36.40	26.00	26.00	54.60	26.00	26.00
MEGA.DSS M 72 UP	700	28.00	56.00	28.00	56.00	39.20	28.00	28.00	58.80	28.00	28.00
MEGA.DSS M 72x4 UP	700	28.00	56.00	28.00	56.00	39.20	28.00	28.00	58.80	28.00	28.00
MEGA.DSS M 80 UP	800	32.00	64.00	32.00	64.00	44.80	32.00	32.00	67.20	32.00	32.00
MEGA.DSS M 90 UP	900	36.00	72.00	36.00	72.00	50.40	36.00	36.00	75.60	36.00	36.00
MEGA.DSS M 100 UP	1000	48.00	96.00	48.00	96.00	67.20	48.00	48.00	100.80	48.00	48.00

※βの最大角度は60° ※数値の単位は(t)

選べるオプション各種 → 41～49ページへ 特注品も1つから製作でき、短納期で約2週間でお届けします。

※数量や種類が多い場合、納期が長くなることがあります。ご確認ください。